

# UNIPOLAR LSOH

CONDUCTOR FLEXIBLE  
LIBRE DE HALÓGENO Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS

**Conductor:** Formado a partir del reunido / cableado de alambre de cobre recocido según normas IRAM NM 280 en Clase 4.


**Aislación:** Compuesto termoplástico de LSOH Libre de halógenos y baja emisión de humos tóxicos en caso de incendio.

**Campo de aplicación:** Instalaciones fijas interiores, especialmente para lugares de alta densidad de ocupación o paso de circulación, como ser hospitales, shoppings, hoteles, bancos, escuelas Etc. Este producto tiene como característica sobresaliente que en caso de incendio la llama no se propaga rápidamente y genera una baja emisión de humos tóxicos.


Tensión Nominal de Trabajo 450/750V



ROLLOS



BOBINAS CHICAS



BOBINAS MEDIANAS

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### REQUISITOS GENERALES BVE-371 IRAM 62267

SECCIÓN NOMINAL	Ø	CORRIENTE ADMISIBLE	RESISTENCIA ELÉCTRICA	CAÍDA DE TENSIÓN
mm <sup>2</sup>	mm	(I)	(Ohm/Km)	(1) (V/Km)
1	2,65	11	19,5	37
1,50	3,00	15	13,3	26
2,50	3,65	21	7,98	15
4	4,15	28	4,95	10
6	5,15	36	3,3	6,4
10	6,2	50	1,91	3,8

(1) Para corriente alterna - 50Hz. -cos Fi: 0.8

Cumple con los Estándares de Calidad según IRAM 62267  
Certificación otorgada: Bureau Veritas

APTO PARA

COLORES

INSTALACIONES DOMÉSTICAS



INSTALACIONES INDUSTRIALES



INSTALACIONES EDILICIAS



INSTALACIONES EN TABLEROS



ILUMINACIÓN



**LSOH**  
LIBRE DE HALÓGENO Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS

TEMPERATURA MÁX. DE TRABAJO 70°C, EN CORTOCIRCUITO 160°C



**ECOTREF**  
COMPUUESTO LIBRE DE METALES PESADOS

AISLACIÓN RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS



TENSIÓN NOMINAL 450/750 V

EXCELENTE DESLIZAMIENTO



ALAMBRE DE COBRE EXCELENTE FLEXIBILIDAD