

TREFILCON
CONDUCTORES ELECTRICOS



CONDUCTOR CERTIFICADO
Lic.: DC-E-C208-002.1
IRAM NM 274

TIPO TALLER SILICONADO

Conductor: Formado a partir del reunido de alambre de cobre recocido según normas **IRAM NM 280 en clase 5**.

Aislación: Conformada por caucho de silicona de alto rendimiento ante bajas y altas temperaturas de trabajo **-60°C + 180°C**.

Envoltura: Envoltura flexible penetrante de material cuacho de silicona de alto rendimiento ante bajas y altas temperaturas de trabajo **-60°C + 180°C**.


Campo de aislación: Instalaciones fijas o móviles de algunos electrodomésticos y artefactos donde tenga un manejo de altas o bajas temperaturas. Altamente flexible. Dependiendo de las características eléctricas de donde sea utilizado será diferenciado en tensiones de trabajo y diámetros del producto.

Tensión nominal de trabajo **300/500 V**.


FRACCIONADOS




ROLLOS



BOBINAS
CHICAS



BOBINAS
GRANDES



BOBINAS EXTRA
GRANDE

Cumple con los Estándares de Calidad según IRAM NM 274
Certificación otorgada: IRAM

APTO PARA

COLORES

INSTALACIONES
INDUSTRIALES



ARTEFACTOS
ELECTRODOMÉSTICOS




ECOTREF
CON COMPUESTOS
DE PVC ECOLÓGICO,
LIBRES DE METALES
PESADOS

AISLACIÓN Y VAINA
DE CAUCHO Y SILICONA



T. NOMINAL
SIL 03 300/500 V
SIL 04 300/500 V

TEMPERATURA MÁX.
DE TRABAJO 70°C, EN
CORTOCIRCUITO 180°C



ALAMBRE DE
COBRE EXCELENTE
FLEXIBILIDAD

EXCELENTE
DESLIZAMIENTO



TIPO TALLER SILICONADO

TREFILCON
CONDUCTORES ELECTRICOS



CONDUCTOR CERTIFICADO
Lic.: DC-E-C208-002.1
IRAM NM 274

INFORMACIÓN TÉCNICA

REQUISITOS GENERALES IRAM NM 274: 2002						
SECCIÓN NOMINAL	ESPESOR AISLACIÓN	ESPESOR VAINA	DIÁMETRO EXTERIOR MEDIO (*)		RESISTENCIA ELÉCTRICA	
			LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR		
mm ²	mm	mm	mm	mm	(Ohm/Km)	
2x0,75	0,6	0,8	5,7	7,4	26	
2x1,00	0,6	0,9	6,1	8	19,5	
2x1,50	0,7	1	7,2	9,4	13,3	
2x2,50	0,8	1,1	8,6	11,2	7,98	
3x0,75	0,6	0,9	6,2	7,8	26	
3x1,00	0,6	0,9	6,5	8,5	19,5	
3x1,50	0,7	1	7,6	9,8	13,3	
3x2,50	0,8	1,1	9,2	11,8	7,98	

CONFORMACIÓN DEL CABLE



- Aislación **MARRÓN / CELESTE**
- Envoltura externa **NEGRO / BLANCO**



- Aislación **MARRÓN / CELESTE / VERDE**
- Envoltura externa **NEGRO / BLANCO**

Colores y fraccionados (1) 3 conductores en cañerías embutidas o en aire libre dispuestos en plano. (2) para corriente alterna – 50HZ. – COS FI: 0.8